

Fondo turapori trasparente all'acqua per interno





Fondo monocomponente tixotropico a rapida essiccazione, dotato di alta trasparenza, ideale come fondo riempitivo su legno grezzo o colorato con impregnante ad acqua.

ACQUAFOND BIT viene utilizzato per la verniciatura di mobili, porte, manufatti lignei in genere, destinati all'interno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³
VISCOSITÀ	Brookfield (cps) 8000-11000
RESIDUO SOLIDO	36%
VERTICALITA' MASSIMA	200 µm umidi
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra +5-35°C
COLORE	trasparente

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	fuori polvere 15' con 20°C e 65% U.R., completa 24 ore
	RESA PRATICA	4-6 m ² /l
	DILUIZIONE	10-20% con acqua di rete
	NUMERO STRATI	1-2 mani
	ATTREZZI	pennello – rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Preparazione del supporto:

su legno grezzo carteggiare con abrasivi grana 150/180 e applicare; se si presenta un innalzamento delle fibre del legno, prima dell'applicazione della finitura, carteggiare con abrasivi grana 220/320.

Se si desidera variare il colore del legno, mantenendo visibili le sue venature, applicare prima l'impregnante all'acqua. Poi procedere con 1 o 2 riprese di fondo turapori a seconda della porosità e del tipo di legno.

Il supporto sarà maneggiabile e carteggiabile dopo circa un'ora.