

FINITURA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET

E' un prodotto completamente inodore, sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'interno, quali parquet, scale, palestre, ...

Viene utilizzato come fondo-finitura sopra manufatti previamente tinti o fondi a solvente/all'acqua specifici.





Possiede ottime caratteristiche di trasparenza, essiccazione e durezza tali da essere paragonate a tradizionali prodotti poliuretanic.

Ha un basso contenuto di solventi e ottime resistenze chimiche.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	lucido/satinato
PESO SPECIFICO	1,04 g/cm ³
VISCOSITÀ	16-20' TF4
RESIDUO SOLIDO	32%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 60', pedonabile 24 ore
	RESA PRATICA	12-14 m ² /l per mano
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	NUMERO STRATI	2-3
	ATTREZZI	pennello - rullo - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Per applicazione su legno grezzo, carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 150-180 per evitare l'innalzamento delle fibre del legno; pulire il supporto molto bene, rimuovere le cere, i grassi e le tracce di resina. Applicare la prima mano, carteggiare dopo 4-5 ore con carta 180-220 e finire con 1 o 2 mani a rullo a distanza di 2 ore una dall'altra.