

**FONDO ALL'ACQUA PIGMENTATO PER LEGNO**

Il prodotto è una vernice all'acqua completamente inodore; sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'interno quali pannelli, porte, mobili e componenti d'arredo in genere. Possiede ottime caratteristiche di riempimento, essiccazione, carteggiatura, ha un basso contenuto di solventi, buona tenuta in verticale e buon potere isolante.

Per applicazione su legno tinto o grezzo è pronto all'uso (diluire solo se necessario).

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÀ</b>	2000-2500 cps
<b>RESIDUO SOLIDO</b>	62%
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante acrilico
<b>CONSERVAZIONE</b>	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
<b>COLORI REALIZZABILI</b>	bianco

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

	<b>ESSICCAZIONE</b>	al tatto 15', completa 45'
	<b>RESA PRATICA</b>	3-4 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
	<b>NUMERO STRATI</b>	1-2
	<b>ATTREZZI</b>	pennello - rullo - spruzzo
	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	con acqua subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il supporto rimuovendo residui di polvere e/o grasso con acqua e detergente neutro.

Carteggiare accuratamente il substrato con abrasivi grana 150-180 per evitare l'innalzamento delle fibre del legno.

ECOFOND è sovraverniciabile con smalto all'acqua Atlantic.