

IMPREGNANTE CEROSO GEL ALL'ACQUA





Si tratta di uno speciale prodotto protettivo appositamente studiato per l'applicazione esterna su manufatti di legno quali perlinature, tettoie, balconate, cancellate, gazebi e arredi da giardino. E' anche utilizzato per la verniciatura di tetti in legno a vista interni ed esterni. L'impregnante cerato GELCA è un prodotto a base acquosa ad alto residuo secco, contenente speciali cere idrorepellenti di lunga durata e particolarmente compatibili con l'ambiente. Funge sia da impregnante sia da finitura, quindi è possibile utilizzarlo come unico prodotto.

È stato sviluppato per decorare il legno e per proteggerlo e conservarlo il più a lungo possibile dall'azione degli agenti atmosferici, dai raggi ultravioletti e dall'attacco di funghi dell'azzurramento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	effetto ceroso, satinato
PESO SPECIFICO	1,03 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 3500-4500
RESIDUO SOLIDO	33%
COMPOSIZIONE	legante acrilico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore / tinte cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 30', completa 2 ore
	RESA PRATICA	6-8 m ² /l per mano
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	NUMERO STRATI	2-3
	ATTREZZI	pennello - spruzzo
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose, cerosi o grasse con diluente nitro.

E' sovraverniciabile dopo 2-4 ore. Tra una mano e l'altra è consigliabile carteggiare leggermente.

Applicare il prodotto solo su legno grezzo o trattato con impregnante sintetico o all'acqua.

Attenzione! Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.