

PITTURA SINTETICA ANTIMACCHIA ALLA PLIOLITE

Pittura plastica sintetica a base di pliolite, di alta qualità, ideale sia all'esterno sia all'interno, dove è indicato particolarmente per superfici annerite e ingiallite da fumo e/o nicotina (locali pubblici).

PLIOPLAST è di ottima copertura e notevole resa, permette di ottenere una finitura di aspetto satinato, piacevolmente decorativa.

Presenta un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato
PESO SPECIFICO	1,40 g/cm ³
VISCOSITÀ	cps 15000
RESIDUO SECCO	59%
COMPOSIZIONE	pliolite
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C
COLORI REALIZZABILI	bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 60', completa 24 ore
	RESA PRATICA	10 m ² /l
	DILUIZIONE	15% con acqua
	SPESSORE FILM	40 µm per mano
	ATTREZZI	pennello – rullo
	PULIZIA ATTREZZI	con diluente sintetico subito dopo l'uso

Si consiglia di pulire accuratamente i supporti da verniciare e di rimuovere eventuali vecchie pitture non ancorate.

Aerare gli ambienti trattati con PLIOPLAST prima di soggiornarvi.