

**Cod. 100 - Laque polyvalente inodore à l'eau**

Laque écologique inodore à l'eau ne jaunit pas hydrophobe, lavable.





Composée d'une résine acrylique et de pigments de haute qualité, particulièrement adapté pour une application soit à l'extérieur qu'à l'intérieur sur fer mur, bois, ciment pourvu qu'il ait été préparé au préalable.

ATLANTIC est recouvrable par des produits à l'eau et par des produits aux solvants.

**CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES**

<b>ASPECT</b>	mat ou satiné
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	1,21 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÉ</b>	150' TF4
<b>RÉSIDU SEC</b>	31%
<b>COMPOSITION</b>	liant alkyde
<b>CONSERVATION</b>	température ambiante de 5 à 35°C
<b>COULEURS RÉALISABLES</b>	blanc/couleurs RAL/couleurs de système ISF

**CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES**

	<b>SÉCHAGE</b>	au touché 60', complète 24 h
	<b>SURFACE À COUVRIR</b>	12 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUTION</b>	3% d'eau pour pinceau, 5% pour pistolet
	<b>ÉPAISSEUR FILM</b>	40 µm par couche
	<b>OUTILS</b>	pinceau, rouleau, pistolet
	<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	à l'eau tout de suite après usage

Les surfaces déjà vernies doivent être poncées pour améliorer l'adhérence.

Sur supports neufs il est conseillé de passer une couche d'apprêt. Sur le bois, passer fond blanc à l'eau ECOFOND. Sur le fer, antirouille à l'eau AZZURRA.

dernière mise à jour le 20 octobre 2015

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.