

Primaire à l'eau pigmenté pour bois pour intérieur

Le produit est un primaire à l'eau absolument inodore, développée pour la peinture en intérieur tels panneaux, portes, meubles et composants d'agencement.





Il possède de bonnes caractéristiques de remplissage, de séchages, de ponçage, il a une basse teneur en solvants, une bonne tenue verticale et un bon pouvoir isolant.

Pour l'application sur le bois peint ou brut, il est prêt à l'usage (ne diluer que si nécessaire).

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,4 g/cm ³
VISCOSITÉ	2000-2500 cps
RÉSIDU SEC	62%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à +35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au touché 15', complet 45'
	SURFACE À COUVRIR	3-4 m ² /l
	DILUTION	prêt à l'usage (max 5% d'eau)
	N. COUCHES	1-2
	OUTILS	pinceau, rouleau
	NETTOYAGE DES OUTILS	avec d'eau tout de suite après usage

Nous conseillons de nettoyer soigneusement les supports à peindre et retirer d'éventuelles vieilles peinture non adhérentes.

dernière mise à jour le 20 octobre 2021

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.