

Cod. 289 - Peinture acryl-siloxane hydrofuge au quartz - haute couverture

Peinture murale garnissante acryl-siloxane au quartz avec un haut pouvoir hydrofuge, microporeux et très perméable à la vapeur d'eau. C'est la solution idéale pour la protection et la finition externe des maisons, bâtiments civils ou industriels où il est demandé une parfaite protection des intempéries, surtout dans les zones où l'action des micro-organismes trouvent un climat idéal pour se développer. Grâce à son pouvoir garnissant, le produit apporte aux supports peints un aspect mat, même en présence de zones irrégulières.

Avec IDROSIL vous obtenez une réduction d'eau sur support supérieure à 80%; tout de suite après la pluie, la façade reste sèche.

Pour la couche suivante, attendre environ 3-4 heures.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,61 ± 0,020 g/ml (25°C)
VISCOSITÉ	44.800 ± 4.800 CPS (20°C)
RÉSIDU SEC	68 - 70%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à +35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc/teintes du catalogue

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

SÉCHAGE	complet 3-4 heures
SURFACE À COUVRIR	6-8 m ² /litre
DILUTION	10-20% d'eau
ÉPAISSEUR FILM	40 µm par couche
OUTILS	pinceau - rouleau
NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

ultima revisione, li 14 juin 2021



PRODOTTO PER UTILIZZO PRIVATO E PROFESSIONALE
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161/2006 – Cat. a-BA) Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
VALORE LIMITE UE 40 g/l (2010). CONTENUTO COV 12 g/l

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.