

Cod. 021 - Fixatif mural pigmenté acrylique à l'eau pour intérieur et extérieur

Fond isolant à l'eau pigmenté et colorable, haute couverture.





Il s'agit d'un fixatif pigmenté pour support mural interne et externe, facile à appliquer et possède un pouvoir de remplissage optimal.

Il est particulièrement adéquat à la préparation des supports à finir avec IDROQUARZ ou CAVERQUARZ.

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,60 g/cm ³
VISCOSITÉ	cps 8000-13000
RÉSIDU SEC	66,7%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à 35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc, teintes du catalogue

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

 SÉCHAGE	au touché 60' - complet 24 heures (à 20°C et 65% humidité relative)
 SURFACE À COUVRIR	7 m ² /l
 DILUTION	15-25% d'eau
 OUTILS	pinceau, rouleau
NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Il convient toujours de bien nettoyer les murs, retirant si nécessaire les vieilles peintures peu adhésives, avec les outils adéquats.

Pour le recouvrement par une teinte attendre de 6 à 24 heures.



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE - Dlgs 161/2006 Cat BA-a) Peinture mat pour murs et plafonds internes.
VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU VOC 10 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.

dernière mise à jour le 20 octobre 2021