

Cod. 021 - Fixatif mural acrylique à l'eau

Isolant et fixatif acrylique à l'eau pour supports muraux en béton, plâtre traditionnel, plâtre pré mélangé, fibrociment...

Ce produit est particulièrement indiqué comme fond fixatif isolant pour la préparation des murs qui devront par la suite être peint avec des revêtements plastiques ou peintures à l'eau.

Il pénètre en profondeur consolidant et fixant la surface, en diminuant sensiblement l'absorption.

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1 g/cm ³
VISCOSITÉ	cps 2900
RÉSIDU SEC	25%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à 35°C
COULEURS RÉALISABLES	transparent

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au touché 30' - complet 24 heures (à 20°C et 65% humidité relative)
	SURFACE À COUVRIR	10 m ² /l
	DILUTION	4/5 l d'eau chaque litre de produit
	OUTILS	pinceau, rouleau
	NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

Il convient toujours de bien nettoyer les murs, retirant si nécessaire les vieilles peintures peu adhésives, avec les outils adéquats.

Pour le recouvrement par une teinte attendre de 6 à 24 heures.



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

dernière mise à jour le 20 octobre 2021

Classification selon Directive 2004/42/CE -Dlgs 161/2006 Cat BA-a) Peinture mat pour murs et plafonds internes.

VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU VOC 10 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.