





Impression synthétique à la pliolite pour intérieur

Fixateur synthétique pour murs et ciment amianté à base de pliolite, caractérisé par son pouvoir de pénétration dans le support élevé. Il doit être utilisé dans le cas où il est nécessaire de consolider le support (murs et fibrociments vieux et farineux). Il a de plus la fonction d'uniformiser l'absorption du mur (raccord, neuf-vieux) et en même temps, assure une bonne fixation pour les couches de finition, sans préjuger de la bonne transpiration. Il est particulièrement adéquat à la préparation des supports à finir avec SINTOMAT.

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPIQUES

ASPECT	mat
POIDS SPÉCIFIQUE	1,3 g/cm ³
VISCOSITÉ	cps 3150 - sp50/s05
RÉSIDU SEC	50%
COMPOSITION	pliolite
CONSERVATION	température ambiante de +5 à +35°C
COULEURS RÉALISABLES	blanc

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au touché 2-3 heures, complet 12 heures
	SURFACE À COUVRIR	6-8 m ² /l
	DILUTION	15-20% avec white spirit
	ÉPAISSEUR FILM	20-40 µm par couche
	OUTILS	pinceau, rouleau
	NETTOYAGE DES OUTILS	avec white spirit tout de suite après usage

Nous conseillons de nettoyer soigneusement les supports à peindre et retirer d'éventuelles vieilles peintures non adhérentes.

Bien aérer les endroits traités avec SINTO IMPRESSION avant d'y séjourner.

dernière mise à jour le 20 octobre 2021

PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.